



**Tractores
Serie Entry**

MF2600E



	MF2665E	MF2670E	MF2680E
Motor			
Marca	Perkins		
Modelo	1104A-44	1104A-44T	
Potencia	85 hp	95 hp	105 hp
Aspiración	Natural	Turbocargado	
Cilindros	4		
Desplazamiento	4.4 L		
Inyección	Directa		
Revoluciones nominales	2,200 rpm		
Filtro de aire	Seco doble elemento		

Embrague	
Tipo	Split torque
Material	Cerámico
Diámetro (mm)	330
Accionamiento	Mecánico por pedal

Transmisión		
Tipo	Estándar	Synchro
Marchas	8 x 2	12 x 4
Velocidad máxima	30 km/h	

Toma De Fuerza			
Tipo	Independiente		
Velocidad	540 rpm		
Accionamiento	Mecánico		
¹ Potencia Máxima Certificada	75.4 hp	86.0 hp	99.9 hp

¹Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-0-169-SCFI-2016

Dirección	
Tipo	Hidrostática

Eje Delantero 4WD	
Accionamiento	Mecánico
Ángulo de viaje	55°

	MF2665E	MF2670E	MF2680E
Eje Trasero			
Frenos	Multidisco en baño de aceite		
Accionamiento	Hidráulico		
Bloqueo diferencial	Mecánico		

Sistema Hidráulico de Levante			
Categoría	II		
Estabilizadores	De cadena		
² Capacidad de levante a las Esferas Certificadas	2,351.1 kgf**	2,304.2 kgf**	2,351.1 kgf**
² Capacidad de levante a 610mm Certificada	1,548.0 kgf**	1,638.1 kgf**	1,548.0 kgf**

²Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-0-207-SCFI-2016

**Valor corregido al 90%

Sistema Hidráulico Auxiliar			
Tipo	Centro Abierto		
Caudal	36.2 L/min	39.7 L/m	36.2 L/m
Presión	2,200 psi		
Caja de válvulas de doble acción	Dos		

Capacidades	
Tanque de combustible	100 L
Cárter del motor	9 L
Sistema de Enfriamiento	14.5 L
Hidráulico y Transmisión	50 L

Dimensiones (4WD)			
Distancia entre ejes (mm)	2,118	2,350	2,360
Largo total (mm)	3,958	4,370	4,370
Altura máxima (mm)	2,670	2,670	2,670
Despeje (mm)	450	450	450
Peso de embarque (kg)	3,750	3,725	3,800

Rodados	2WD	4WD
Estádar	15.5-38/7.50-16	15.5-38/13.6-24
Estádar 2	15.5-38/10.0-16	18.4-30/13.6-24
Estádar MT	18.4-30/7.50-16	-
Estádar MT2	18.4-30/10.0-16	-
Estádar GT	18.4-34/7.50-16	18.4-34/14.9-24
Estádar GT2	18.4-34/10.0-16	-

Ambiente de Operador
• Cofre metálico de apertura frontal
• Semi-plataforma
• Salpicaderas traseras metálicas redondeadas
• Freno de estacionamiento manual
• Pedales suspendidos
• Frenos mecánicos independientes
• Asiento regulable con cinturón de seguridad
• ³ Marco de seguridad ROPS fijo Certificado (6282244M91)
• Caja portaherramientas
• Triángulo reflejante

³Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-0-181-SCFI-2016

Equipación Estándar
• Manual de operación
• Juego de 8 contrapesos frontales de 35 kg c/u
• Juego de 4 contrapesos traseros de 50 kg c/u
• Toldo metálico



Para más detalles visita la página
www.masseyferguson.mx
TEL 800-MF92426

6 3

Este producto está certificado por:
OCIMA
Organismo de Certificación
de Implementos y Maquinaria Agrícola

inifap
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias.

Valores obtenidos en el Centro Nacional
de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA)

La fotografía puede mostrar componentes que no son parte del equipamiento básico del tractor. Consulte a su distribuidor Massey Ferguson.