



# Tractores Serie MF2600

# MF2625



### Rendimiento

Potencia del Motor	60 hp
<sup>1</sup> Potencia a la Toma de Fuerza	52.2 hp

<sup>1</sup>Potencia Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-169-SCFI-2016

### Motor

Modelo	SJ436E
Aspiración	Natural
Cilindros	4
Inyección	Directa
Cilindrada	3.6 L
Diámetro / Carrera	95 / 127 mm
Filtro de aire	Interno

### Embrague

Tipo	Doble seco
Diámetro	305 mm
Accionamiento	Mecánico por pedal

### Transmisión

Tipo	Estándar
Velocidades	8 / 2
Velocidad	0 -29 km/h

### Toma de Fuerza

Tipo	Dependiente
Velocidades	540 rpm
Accionamiento	Mecánico

### Dirección

Tipo	Hidrostática
------	--------------

### Eje Trasero

Frenos	Multidisco húmedo
Accionamiento	Mecánico
Bloqueo del diferencial	Mecánico

### Eje Delantero 4WD

Accionamiento	Mecánico
Ángulo de viraje	55°

### Sistema Hidráulico

Categoría	I / II
Estabilizadores	De cadena
<sup>2</sup> Capacidad de levante a las esferas	1,684 kgf**
<sup>2</sup> Capacidad de levante a 610 mm	1,265 kgf**

<sup>2</sup>Capacidad Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-207-SCFI-2016  
\*\* Valor Corregido

### Sistema Hidráulico Auxiliar

Tipo	Centro abierto
Caudal	34.0 L / min
Presión	3,200 psi

### Capacidades

Tanque de combustible	45.0 L
Cárter del motor	8.0 L
Enfriamiento	12.0 L
Hidráulico y Transmisión	40.0 L

### Dimensiones y Pesos\*

	2WD	4WD
Distancia entre ejes	2,050 mm	2,070 mm
Largo total	3,830 mm	
Ancho mínimo	1,870 mm	
Trocha mínima	1,420 mm	
Altura total	2,390 mm	
Despeje	330 mm	
Peso de embarque	2,700 kg	2,910 kg

\*Con rodado estándar

### Entorno del Operador

- Cofre metálico abatible de apertura frontal
- Semi-plataforma
- Salpicaderas traseras planas
- Freno de estacionamiento manual por chicote
- Asiento regulable con cinturón de seguridad
- <sup>3</sup>Marco de seguridad ROPS abatible (2289A00406)
- Caja porta herramientas
- Triángulo reflejante

<sup>3</sup>Estructura Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-181-SCFI-2016

### Accesorios Estándar

- Toldo
- Caja de válvulas de doble acción
- Juego de 6 contrapesos delanteros
- Juego de 4 contrapesos traseros

Rodados	2WD	4WD
Std.	16.9-28 / 7.50-16	16.9-28 / 9.50-24
Std. 2.	15.5-38 / 7.50-16	15.5-38 / 12.4-24
Std. MT	18.4-30 / 7.50-16	18.4-30 / 12.4-24



**MASSEY FERGUSON**

Para más detalles visita la página [www.masseyferguson.mx](http://www.masseyferguson.mx) | TEL 01800-MF92426

Este tractor está certificado por:

