



**Tractores
Serie Classic**

MF285T/285TA



Motor	MF285T	MF285TA
Modelo	ST440E1	ST440E2
Potencia	90 hp	100 hp
Aspiración	Turbo Intercooler	
Cilindros	4	
Desplazamiento	4.0 L	
Inyección	Directa	
Revoluciones nominales	2,100 rpm	2,200 rpm
Filtro de aire	Seco doble elemento	

Embrague	
Tipo	Split Torque
Diámetro (mm)	330
Accionamiento	Mecánico

Transmisión	
Tipo	Synchro
Marchas	12 avance / 4 reversa
Palancas	2 Laterales

Toma de fuerza	
Tipo	Independiente
Velocidad	540 / 1,000 rpm
Accionamiento	Mecánico
¹ Potencia Máxima Certificada	79.6 hp 91 hp

¹Potencia Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-169-SCFI-2016

Dirección	
Tipo	Hidroestática

Eje Delantero 4WD	
Accionamiento	Mecánico
Ángulo de viraje	55°

Eje Trasero	
Frenos	Multidiseño en baño de aceite
Accionamiento	Mecánico
Bloqueo del diferencial	Mecánico

Sistema Hidráulico de Levante	
Categoría	II
Estabilizadores	De cadena
² Capacidad de Levante a las Esferas	1,958.5 kgf**
² Capacidad de Levante a 610 mm	1,369.1 kgf**

²Capacidad Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-207-SCFI-2016
**Valor Corregido

Sistema Hidráulico Auxiliar	
Tipo	Centro Abierto
Caudal	30 L/min
Caja de válvulas de doble acción	Dos

Capacidades	
Tanque de combustible	85 L
Cárter del motor	10 L
Sistema de Enfriamiento	18 L
Hidráulico y Transmisión	50 L

Dimensiones y pesos	MF285T	MF285TA
Distancia entre ejes (mm)	2,300 mm	2,380 mm
Largo total (mm)	4,225 mm	4,265 mm
Ancho total (mm)	2,100 mm	2,170 mm
Altura máxima (mm)	2,615 mm	2,600 mm
Despeje (mm)	335 mm	340 mm
Peso de emabrque (kg)	3,000	3,500

Rodado	2WD*	4WD
Estándar	15.5-38/7.50-16	18.4-30/12.4-24
Estándar 2	15.5-38/10.0-16	15.5-38/12.4-24
Estándar MT	18.4-30/7.50-16	18.4-34/14.9-24
Estándar MT2	18.4-30/10.0-16	
Estándar GT	18.4-34/7.50-16	
Estándar GT2	18.4-34/10.0-16	

*2WD Solo para tractor MF285T

Ambiente del Operador
• Cofre metálico
• Plataforma totalmente aislada
• Salpicaderas traseras metálicas redondeadas
• Pedales suspendidos
• Freno de estacionamiento por palanca manual
• Asiento con suspensión mecánica regulable
• Palancas de selección de marchas con ubicación lateral
• Cinturón de seguridad
• ³ Marco de seguridad ROPS abatible Certificado (2989A00601)
• Triángulo reflejante

³Estructura Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-181-SCFI-2016

Equipo Estándar
• Manual de operación
• Toldo metálico
• Juego de 8 contrapesos delanteros de 25 kg c/u
• Juego de 4 contrapesos traseros de 50 kg c/u



MASSEY FERGUSON

Para más detalles visita la página www.masseyferguson.mx | TEL 01800-MF92426

Este producto está certificado por:



Valores obtenidos en el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA)