



# Tractores Serie Classic

# MF285



## Rendimiento

Potencia del Motor	80 hp
<sup>1</sup> Potencia a la Toma de Fuerza	59.5 hp

<sup>1</sup>Potencia Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-0-169-SCFI-2016

## Motor

Modelo	S440
Aspiración	Natural
Cilindros	4
Inyección	Directa
Cilindrada	4.4 L
Diámetro / Carrera	100 / 127 mm
Pre-filtro	Externo
Filtro de aire	Interno

## Embrague

Tipo	Doble seco
Diámetro	305 mm
Accionamiento	Mecánico por pedal

## Transmisión

Tipo	Estándar
Velocidades	8 / 2
Velocidad	0 - 29 km/h

## Toma de fuerza

Tipo	Dependiente
Velocidad	540 rpm
Accionamiento	Mecánico

## Dirección

Tipo	Hidrostática
------	--------------

## Eje delantero 4WD

Accionamiento	Mecánico
Ángulo de viraje	55°

## Eje trasero

Frenos	Multidisco húmedo
Accionamiento	Mecánico
Bloqueo diferencial	Mecánico

## Sistema Hidráulico

Categoría	II
Estabilizadores	De cadena
<sup>2</sup> Capacidad de levante a las esferas	1,906.3 kgf**
<sup>2</sup> Capacidad de levante a 610 mm	1,244.3 kgf**

<sup>2</sup>Capacidad Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-0-207-SCFI-2016

\*\*Valor Corregido

## Sistema Hidráulico Auxiliar

Tipo	Centro abierto
Caudal	36.0 L / min
Presión	3,200 psi
Caja de válvulas de doble acción	Una

## Capacidades

Tanque de combustible	75.0 L
Cárter del motor	7.5 L
Enfriamiento	14.0 L
Hidráulico y Transmisión	50.0 L

## Dimensiones y pesos\*

	2WD	4WD
Distancia entre ejes	2,260 mm	2,300 mm
Largo total	4,070 mm	
Ancho mínimo	2,120 mm	
Trocha mínimo	1,630 mm	
Altural total	2,470 mm	
Despeje	380 mm	
Peso de embarque	3,000 kg	3,450 kg

\*Con rodado estándar

## Entorno del operador

- Semi-plataforma
- Salpicaderas traseras cuadradas
- Freno de estacionamiento manual por chicote
- Asiento regulable con cinturón de seguridad
- <sup>3</sup>Marco de seguridad ROPS abatible
- Caja porta herramientas
- Triángulo reflejante

<sup>3</sup>Estructura Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-0-181-SCFI-2016

## Equipo Estándar

- Manual del operador
- Juego de 6 contrapesos delanteros
- Juego de 4 contrapesos traseros

## Accesorios opcionales

- Todo metálico

Rodados	2WD	4WD
Std.	15.5-38/7.50-16	18.4-30/12.4-24
Std. 2	15.5-38/10.0-16	15.5-38/12.4-24
Std. MT	18.4-30/7.50-16	-
Std. MT2	18.4-30/10.0-16	-
Std. GT	18.4-34/7.50-16	18.4-34/14.9-24
Std. GT2	18.4-34/10.0-16	-



**MASSEY FERGUSON**

Este producto está certificado por:  
**OCIMA**  
Organismo de Certificación  
de Implementos y Maquinaria Agrícola



Para más detalles visita la página  
[www.masseyferguson.mx](http://www.masseyferguson.mx)  
**TEL 800-MF92426**

**inifap**  
Instituto Nacional de Investigaciones  
Forestales, Agrícolas y Pecuarias.

Valores obtenidos en el Centro Nacional  
de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA)

La fotografía puede mostrar componentes que no son parte del equipamiento básico del tractor. Consulte a su distribuidor Massey Ferguson.