



**Tractores
Global Series**

MF4700



Modelo	MF4707	MF4708
Rendimiento		
Motor	AGCO Power 33TC	AGCO Power 33TIC
Potencia	75 hp	85 hp
Aspiración	Turbo	Turbo Intercooler
Cilindros	3	
Desplazamientos	3.3 L	
Inyección	Directa	
Revoluciones Nominales	2,200 rpm	
Filtro de aire	Interno doble elemento	

Embrague		
Tipo	Seco	
Diámetro	330 mm	
Accionamiento	Hidráulico	
Opcional	Multidisco en baño de aceite con Easy Rider™	

Transmisión Power 12		
Estándar	Synchro	
Opcional	Easy Rider™	
Marchas	12 avance / 12 reversa	
Velocidad Máxima	30 km/h	

Inversor		
Estándar	Mecánico con Power 12 Synchro	
Opcional	Electro - Hidráulico con Power 12 Easy Rider™	

Toma de fuerza		
Tipo	Independiente	
Velocidad	540 rpm	
Accionamiento	Electro - Hidráulico	
Potencia Máxima Certificada	64.7 hp	75.5 hp ¹

Dirección		
Tipo	Hidroestática	

Eje delantero 4DW	
Accionamiento	Electro - Hidráulico
Ángulo de Viraje	55°
Bloqueo del Diferencial	Electro - Hidráulico

Eje trasero	
Frenos	Multidisco en baño de aceite
Accionamiento	Hidráulico
Bloqueo del diferencial	Electro - Hidráulico

Sistema Hidráulico de Levante	
Categoría	II
Estabilizadores	Telescópicos
² Capacidad de levante a las esferas certificada	2,806.1 kgf**
² Capacidad de levante a 610mm certificada	2,347.5 kgf**

**Valor corregido al 90%

Sistema Hidráulico Auxiliar	
Tipo	Centro abierto
Caudal	65 L/min
Presión	3,000 psi
Caja de Válvulas de Triple Acción	Dos

Capacidades	
Tanque de combustible	100 L
Cárter del Motor	9 L
Sistema de Enfriamiento	14 L
Hidráulico y Transmisión	45 L

Dimensiones y Peso	2WD	4WD
Distancias entre ejes	2,250 mm	2,358 mm
Largo total	4,454 mm	4,562 mm
Ancho mínimo**	1,790 mm	
Trocha trasera mínima**	1,523 mm	
Altura máxima	2,560 mm	2,594 mm
Despeje	450 mm	
Peso de embarque	2,800 kg	3,300 kg

**Con rodado 18.4 - 30

Rodados	2WD	4WD
Estándar	15.5-38/7.50-16	15.5-38/13.6-24
Estándar 2	15.5-38/10.0-16	18.4-30/13.6-24
Estándar AG	16.9-34/7.50-16	16.9-34/13.6-24
Estándar AG2	16.9-34/10.0-16	-
Estándar MT	18.4-30/7.50-16	-
Estándar MT2	18.4-30/10.0-16	-
Estándar GT	18.4-34/7.50-16	18.4-34/13.6-24
Estándar GT2	18.4-34/10.0-16	-

Ambiente del operador	
- Cofre metálico abatible de apertura frontal - Semi-plataforma totalmente aislada - Salpicaderas traseras metálicas redondeadas - Pedales suspendidos - Freno de estacionamiento por palanca manual - Asiento con suspensión mecánica regulable - Palancas de selección de marchas con ubicación lateral - Inversor de marchas en el panel de instrumentos - Cinturón de seguridad ³Marco de seguridad ROPS abatible Certificado (WEIJIA U3) - Espejo retrovisor - Triángulo reflejante	

Equipo estándar	
- Manual del operador - Toldo metálico - Juego de 10 contrapesos delanteros de 40 kg c/u - Juego de 4 contrapesos traseros de 50 kg c/u - Llave de ruedas - Caja portaherramientas	



Este producto está certificado por:
OCIMA
Organismo de Certificación
de Implementos y Maquinaria Agrícola

Valores Certificados por el OCIMA-INIAP para el tractor MF4708 con base en los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las normas:
1.NMX-0-169-SCFI-2016 2.NMX-0-207-SCFI-2016 3.NMX-0-181-SCFI-2016

Para más detalles visita la página
www.masseyferguson.mx
TEL 800-MF92426

iniap
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias.

La fotografía puede mostrar componentes que no son parte del equipamiento básico del tractor. Consulte a su distribuidor Massey Ferguson.