



**Tractores
Global Series**

MF5700



Modelo	MF5710
--------	--------

Motor	
Potencia de motor (hp)	102

Rendimiento	
Motor	AGCO Power 44 DTC2
Modelo	1012
Aspiración	Turbo
No. cilindros	4
Desplazamientos (L)	4.4
Rev. nominales (rpm)	2,200
Filtro de aire	Interno doble elemento

Embrague	
Tipo	Seco
Diámetro (mm)	330
Accionamiento	Hidráulico
Opcional	Multi - Disco en baño de aceite con Easy Rider™

Transmisión Power 12	
Estándar	Synchro
Opcional	Easy Rider™
Marchas	12 avance / 12 reversa
Velocidad máxima (km/h)	30
Velocidad min. con Creeper opcional (m/h)	200

Inversor	
Estándar	Mecánico con Power 12 Synchro
Opcional	Electro - Hidráulico con Power 12 Easy Rider™

Toma de fuerza	
Tipo	Independiente
Velocidad (rpm)	540 / 1,000
Accionamiento	Electro - Hidráulico
¹ Potencia máxima certificada (hp)	97.0

Dirección	
Tipo	Hidroestática

Eje Delantero 4WD	
Accionamiento	Electro - Hidráulico
Ángulo de viraje	55°
Bloqueo Diferencial	Electro - Hidráulico

Eje Trasero	
Frenos	Multidisco en baño de aceite
Accionamiento	Hidráulico
Bloqueo del diferencial	Electro - Hidráulico

Sistema Hidráulico de Levante	
Categoría	II
Estabilizadores	Telescópicos
² Capacidad de levante a las esferas certificada (kgf)	3,774.9**
² Capacidad de levante a 610mm certificada (kgf)	3,123.0**
**Valor corregido al 90%	

Sistema Hidráulico Auxiliar	
Tipo	Centro Abierto
Caudal (l/min)	59.3
Caja de válvulas	Dos de triple acción

Capacidades	
Tanque de combustible (L)	170.0
Cárter del motor (L)	16.0
Sistema de enfriamiento (L)	15.0
Hidráulico y transmisión (L)	45.0

Pesos y Dimensiones	2WD	4WD
Distancias entre ejes (mm)	2,400	
Largo total (mm)	4,825	
Ancho mínimo (mm)	1,795	
Trocha trasera mínima (mm)	1,530	
Altura máxima (mm)	2,752	
Despeje (mm)	400	
Peso de embarque (kg)	3,400	3,700

Rodados 2WD	Rodados 4WD
15.5 - 38 / 7.50 - 16; 10.0 - 16	15.5 - 38 / 12.4 - 24; 13.6 - 24
18.4 - 30 / 7.50 - 16; 10.0 - 16	18.4 - 30 / 12.4 - 24; 13.6 - 24
18.4 - 34 / 7.50 - 16; 10.0 - 16	18.4 - 34 / 13.6 - 24; 14.9 - 24
16.9 - 24 / 7.50 - 16	16.9 - 24 / 12.5 - 18
16.9 - 24 / 10.0 - 16	11.2 - 54 / 11.2 - 38
11.2 - 54 / 9.50 - 32	12.4 - 54 / 12.4 - 38

Ambiente del operador
<ul style="list-style-type: none"> • Cofre metálico abatible de apertura frontal • Plataforma totalmente aislada • Salpicaderas traseras metálicas redondeadas • Pedales suspendidos • Freno de estacionamiento por palanca manual • Asiento con suspensión mecánica regulable • Palancas de selección de marchas con ubicación lateral • Inversor de marchas en el panel de instrumentos • Cinturón de seguridad • ³Marco de seguridad ROPS abatible certificado (6308678M93) • Espejo retrovisor • Triángulo reflejante

Equipo estándar
<ul style="list-style-type: none"> • Manual de Operación • Toldo Metálico • Juego de 10 contrapesos delanteros de 55 kg C/U • Juego de 4 contrapesos traseros de 50 kg C/U • Caja porta herramientas



Para más detalles visita la página
www.masseyferguson.mx
TEL 800-MF92426

Este producto está certificado por:
OCIMA
Organismo de Certificación
de Implementos y Maquinaria Agrícola

inifap
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias.

Valores Certificados por el OCIMA-INFAP para la versión 4WD con base en los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las normas:
1. NMX-0-169-SCFI-2016 2. NMX-0-207-SCFI-2016 3. NMX-0-181-SCFI-2016

La fotografía puede mostrar componentes que no son parte del equipamiento básico del tractor. Consulte a su distribuidor Massey Ferguson.