



MASSEY FERGUSON

Tractores Global Series

MF6700





MASSEY FERGUSON

Tractores Global Series

MF6700

MODELO	MF6711	MF6712	MF6713
--------	--------	--------	--------

Rendimiento

Potencia del Motor	112	122	132
--------------------	-----	-----	-----

Motor

Motor	AGCO Power 44 DTIC2		
Modelo	1013	1014	1015
Aspiración	Turbo Intercooler		
No. Cilindros	4		
Desplazamiento (L)	4,4		
Rev. Nominales (rpm)	2,200		
Filtro de Aire	Interno doble elemento		

Embrague

Tipo	Seco		
Diámetro (mm)	330		
Accionamiento	Hidráulico		
Opcional	Multi-Disco en baño de aceite con Easy Rider™		

Transmisión Power 12

Estándar	Synchro		
Opcional	Easy Rider™		
Marchas	12 avance/12 reversa		
Velocidad máxima (km/h)	30		
Velocidad min. con Creeper opcional (m/h)	200		

Inversor

Estándar	Mecánico con Power 12 Synchro		
Opcional	Electro-Hidráulico con Power 12 Easy Rider™		

Toma de Fuerza

Tipo	Independiente		
Velocidad (rpm)	540/1,000		
Accionamiento	Electro-Hidráulico		
¹ Potencia máx. certificada (hp)	102.4	112.4	118.3

Dirección

Tipo	Hidroestática		
------	---------------	--	--

Eje Delantero 4WD

Accionamiento	Electro-Hidráulico
Ángulo de viraje	55°
Bloqueo del diferencial	Electro-Hidráulico

Eje Trasero 4WD

Frenos	Multidisco en baño de aceite
Accionamiento	Hidráulico
Bloqueo del diferencial	Electro-Hidráulico

Sistema Hidráulico de Levante

Categoría	II y III
Estabilizadores	Telescópicos
² Capacidad de levante de las esferas certificada (kgf)	4,654.9**
² Capacidad de levante a 610 mm certificada (kgf)	3,696.3**

Sistema Hidráulico Auxiliar

Tipo	Centro Abierto
Caudal (L/min)	59.2
Caja de válvulas	Dos de triple acción

Capacidades

Tanques de combustible (L)	170.0
Cárter del motor (L)	16.0
Sistema de enfriamiento (L)	15.0
Hidráulico y transmisión (L)	45.0

Pesos y Dimensiones 4WD

Distancia entre ejes (mm)	2,530
Largo total (mm)	4,758
Ancho mínimo (mm)	1,795
Trocha trasera mínima (mm)	1,530
Altura máxima (mm)	2,800
Despeje (mm)	440
Peso de embarque 4WD (kg)	5,000

Rodados 4WD


	18.4-34 / 14.9-24
	18.4-38 / 14.9-28
	11.2-54 / 11.2-38
	12.4-54 / 12.4-38

Ambiente del Operador

- Cofre metálico abatible de apertura frontal
- Plataforma totalmente aislada
- Salpicaderas traseras metálicas redondeadas
- Pedales suspendidos
- Freno de estacionamiento por palanca manual
- Asiento con suspensión mecánica regulable
- Palancas de selección de marchas con ubicación lateral
- Inversor de marchas en el panel de instrumentos
- Cinturón de seguridad
- ³Marco de seguridad ROPS abatible certificado (6308678M93)
- Espejo retrovisor
- Triángulo reflejante

Equipo Estándar

- Manual de Operación
- Toldo Metálico
- Juego de 10 contrapesos delanteros de 55 kg C/U
- Juego de 6 contrapesos traseros de 50 kg C/U
- Caja porta herramientas



MASSEY FERGUSON

Para más detalles visita la página www.masseyferguson.mx | TEL 800-MF92426

Este producto está certificado por:
OCIMA
Organismo de Certificación
de Implementos y Maquinaria Agrícola

inirap
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias.

Valores Certificados por el OCIMA-INIFAP con base en los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las normas: 1. NMX-O-169-SCFI-2016, 2. NMX-O-207-SCFI-2016, 3. NMX-O-181-SCFI-2016

La fotografía puede mostrar componentes que no son parte del equipamiento básico del tractor. Consulte a su distribuidor Massey Ferguson.