



NT 48/1

La NT 48/1 es un aspiradora en seco y en húmedo manejable y potente para uso comercial.

1 Vaciado del depósito

- Los líquidos aspirados pueden vaciarse fácilmente a través de la manguera de desagüe de fácil acceso.

2 Soporte para accesorios

- Los accesorios se pueden fijar directamente al depósito en la parte posterior del equipo.

NT 48/1

- Cepillo multiuso
- Filtro de cartucho con mayor superficie de filtrado
- Manguera de drenaje

Características técnicas

No. de parte	1.428-623.0	
Código EAN	886622000709	
Caudal de aire	l/s	67
Vacío	mbar / kPa	200 / 20
Capacidad del depósito	l	48
Máx. potencia absorbida	W	max. 1380
Ancho nominal estándar		DN 35
Longitud del cable	m	7,5
Nivel de presión acústica	dB/A	72
Material del depósito	Plástico	
Cantidad de turbinas	1	
Frecuencia	Hz	50-60
Tensión	V	110-127
Peso	kg	10,5
Dimensiones (l x a x h)	mm	490 x 390 x 780

Equipamiento

Manguera de aspiración	m	2,5
Tubo de aspiración	unidades / m	2 x 0,5 / de metal
Bolsa de filtro	Papel	
Boquilla para barrer suelos en seco y húmedo	mm	400
Boquilla para ranuras	■	
Filtro de cartucho	■	
Manguera de drenaje	■	
Codo	■	
Clase de protección	II	
Rudas giratorias con stop	■	

■ Incluido en el equipo de serie.

NT 48/1

1.428-623.0

KÄRCHER



		No. de parte	Número de unidades	Anchura nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Bolsas de filtro de papel (dos capas)									
Bolsa filtro papel/poliéster 5 unidades	1	6.904-285.0	5 unidades					Homologación BIA-C, categoría de polvo M, 3 capas, capa exterior reforzada, resistente al desgaste.	■
Filtros de cartucho									
Filtro de cartucho papel	2	6.414-789.0	1 unidades					El filtro de cartucho de papel con superficie de filtrado aumentada es de serie en el modelo NT 48/1 y opcional en el NT 27/1/Me Advanced.	■
Codo, plástico									
Codo de plástico	3	5.031-718.0	1 unidades	DN 35				Codo de plástico (AN 35) con sistema de acoplamiento por clips C-35. Para todos los modelos comerciales de un motor de las series de NT 361 a NT 611 Eco (salvo NT Eco M y NT Eco H).	■
	4	5.031-939.0	1 unidades	DN 35				Codo electroconductor de plástico (AN 35) con sistema de acoplamiento por clips C-35. Para todas las versiones de uso comercial y un solo motor de las series de la NT 361 a la NT 611 Eco.	□
Codo de plástico, DN 35	5	6.902-009.0	1 unidades	DN 35				Plástico, AN 35.	□
Cepillos multiuso									
Cepillo multiusos	6	6.900-425.0	1 unidades	DN 35	120 mm			Cepillo multiuso con cerdas de PPN	■
Boquillas para suelos									
Boquilla suelos DN 35 300mm	7	6.906-512.0	1 unidades	DN 35		300 mm		Boquilla multiuso (AN 35) de plástico con ancho útil de 300 mm. Con rodillos laterales, tiras de cepillo (6.903-278.0) y labios de goma (6.903-277.0). Solo para aspiradoras NT.	■
	8	2.889-118.0	1 unidades	DN 35		400 mm			■
Boquilla barredora de suelos DN40-370	9	6.903-018.0	1 unidades	DN 40		370 mm		Boquilla multiuso de aluminio con ancho útil de 370 mm. Con rodillos laterales regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-064.0) y labios de goma resistentes al aceite (6.903-081.0). Solo para aspiradoras NT.	□
Boquilla suelos aluminio DN 40 450mm	10	6.906-383.0	1 unidades	DN 40		450 mm		Boquilla multiuso (AN 40) de aluminio con ancho útil de 450 mm. Con rodillos laterales regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-065.0) y labios de goma resistentes al aceite (6.906-146.0). Solo para aspiradoras NT.	□
Boquilla suelos aluminio DN 35 370mm	11	6.906-384.0	1 unidades	DN 35		370 mm		Boquilla multiuso (AN 35) de aluminio con ancho útil de 370 mm. Con rodillos laterales regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-064.0) y labios de goma resistentes al aceite (6.903-081.0). Solo para aspiradoras NT.	□
	12	6.907-408.0	1 unidades	DN 40		360 mm			□
Boquilla para ranuras									
Boquilla para ranuras DN 35 210 mm	13	6.900-385.0	1 unidades	DN 35	210 mm			La boquilla para ranuras de plástico (AN 35) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 210 mm.	■
Boquilla para juntas	14	6.900-922.0	1 unidades	DN 35	500 mm			La boquilla para ranuras metálica (AN 35) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 370 mm.	□
Boquilla para ranuras DN 40 290 mm	15	6.903-033.0	1 unidades	DN 40	290 mm			Plástico.	□
Boquilla para juntas DN40	16	6.905-817.0	1 unidades	DN 40	400 mm			La boquilla para ranuras metálica (AN 40) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 400 mm.	□
Boquilla para juntas DN35	17	6.906-240.0	1 unidades	DN 35	250 mm			La boquilla para ranuras (DN 35) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 250 mm.	□
Tubos de aspiración, metálicos									
Tubo aspiración metálico 0,5 m DN 35	18	6.900-514.0	1 unidades	DN 35	0,5 m			El tubo de aspiración (AN 35, 1 x 0,5 m) de metal cromado es estándar en casi todas las aspiradoras NT de un motor de uso comercial.	■

■ Incluido en el equipo de serie. □

NT 48/1

1.428-623.0

KÄRCHER


		No. de parte	Número de unidades	Anchura nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Tubo de aspiración	19	6.900-275.0	1 unidades	DN 40	0,55 m			El tubo de aspiración (AN 40, 1 x 0,5 m) de metal cromado es estándar en casi todas las aspiradoras bimotor de uso comercial. Opcional para aspiradoras NT de un motor de uso comercial con manguera de aspiración AN 40.	☐
Mangueras de aspiración completas (sistema de clips)									
Manguera NT completa 2,5mDN35	20	4.440-626.0	1 unidades	DN 35	2,5 m			Manguera de aspiración estándar de 2,5 m con codo, con conexión de bayoneta en el lado del equipo y conexión por clips C 35 en el lado de accesorios. Sin módulo PFC. Estándar en los modelos NT 27/1/Me Advance y NT 48/1.	☒
Manguera de aspiración compl. (sistema de acoplamiento por clips), C DN-35, electroconductora	21	4.440-653.0	1 unidades	DN 35	2,5 m			Manguera de aspiración electroconductora de 2,5 m con codo, conexión de bayoneta en el lado del equipo y conexión por clips C 35 en el lado de accesorios. Sin módulo.	☐
Manguera de aspiración electroconductor	22	6.907-363.0	1 unidades	DN 40	4 m				☐
Kits de boquillas									
Kit CV/NT (pincel, ranura, tapicerías)	23	2.860-116.0	1 unidades	DN 35				El juego de boquillas para todas las aspiradoras NT con accesorios AN 35 incluye boquilla para ranuras, boquilla para acolchado, pincel redondo (3 unidades).	☐
Filtro textil									
Filtro de membrana / filtro textil de tela punzonada de PE	24	6.906-103.0	1 unidades					El filtro de membrana / textil de tela punzonada de poliéster es lavable hasta 40 °C. Para NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Profi.	☐
Bolsas de filtro para suciedad húmeda									
Bolsa filtro de poliéster - 5 unidades	25	6.904-211.0	5 unidades					Homologación categoría polvo L, limpieza general, suciedad seca y húmeda, resistente al desgarre.	☐
Codo de acero inoxidable									
Codo, acero inoxidable	26	6.903-141.0	1 unidades	DN 35				Acero inoxidable, curvo, AN 35	☐
Codo metálico									
Codo, DN 35, metal	27	6.900-519.0	1 unidades	DN 35				El robusto codo metálico cromado (AN 35) también se puede usar como recambio para los codos de plástico (con el elemento de conexión del sistema de acoplamiento por clips 5.407-112.0; C 35-AN 35, plástico, electroconductor).	☐
Boquilla de aspiración de automóviles									
Boquilla automoviles DN 35 90 mm	28	6.906-108.0	1 unidades	DN 35		90 mm		Boquilla de aspiración para automóviles plana, de plástico, angular, con ancho útil de 90 mm aprox. Solo para aspiradoras NT.	☐
Boquilla de aspiración de goma, oblicua, 45°									
Boquilla de aspiración de goma, inclinada 45°	29	6.902-104.0	1 unidades	DN 35	220 mm			La boquilla de aspiración de goma inclinada 45° (AN 35) es resistente al aceite y apta para aspirar en máquinas. Solo para aspiradoras NT.	☐
	30	6.902-105.0	1 unidades	DN 40	220 mm			La boquilla de aspiración de goma inclinada 45° (AN 40) es resistente al aceite y apta para aspirar en máquinas. Solo para aspiradoras NT.	☐
Boquillas combinadas, seco									
Boquilla combinada (seco)	31	6.906-511.0	1 unidades	DN 35		270 mm		Boquilla combinada conmutable (272 mm) de plástico. Con suela deslizante de acero inoxidable, tira para pelusas 6.905-417.0 y conexión AN 35.	☐
Boquilla para aspiración de tuberías									
CEPILLO PARA TUBOS 35/100	32	6.903-035.0	1 unidades	DN 35				Plástico, diámetro de tubería: 100 mm	☐
CEPILLO PARA TUBOS 35/200	33	6.903-036.0	1 unidades	DN 35				Plástico, diámetro de tubería: 200 mm	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐

NT 48/1

1.428-623.0

K'ARCHER


		No. de parte	Número de unidades	Anchura nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Cepillos de aspiración									
Pincel de aspiración DN 35 70 mm	34	6.903-862.0	1 unidades	DN 35		70 mm		El pincel de aspiración giratorio (AN 35) cuenta con cerdas naturales (crin bovina). El tamaño del ribete de cerdas es de 70 x 45 mm. Solo para aspiradoras CV y NT.	☐
Boquillas turbo									
Boquilla asp turbo para tapicerías	35	2.860-113.0	1 unidades	DN 32		160 mm		La boquilla de aspiración turbo para acolchado (AN 35/32, 160 mm) es de plástico e incluye un manguito reductor.	☐
Boquilla aspiración turbo suelos	36	2.860-114.0	1 unidades	DN 32		270 mm		La boquilla barredora turbo para suelos (AN 35/32, 270 mm) es de plástico e incluye un manguito reductor.	☐
Tubos de aspiración de acero inoxidable									
Tubo de aspiración, DN 40	37	6.902-081.0	1 unidades	DN 40	0,5 m			El tubo de aspiración de acero inoxidable (AN 40, 0,5 m) solo es apto para aspiradoras NT.	☐
Tubo de aspiración, AN 40	38	6.906-531.0	1 unidades	DN 40	1 m			El tubo de aspiración de acero inoxidable (AN 40, 1,0 m) solo es apto para aspiradoras NT.	☐
Tubo de aspiración, DN 35	39	6.902-154.0	1 unidades	DN 35	0,5 m				☐
Tubos de aspiración, plástico									
Tubo de aspiración, DN 35	40	6.900-384.0	1 unidades	DN 35	0,5 m			El tubo de aspiración de plástico (AN 35, 1 x 0,5 m) solo es apto para aspiradoras BV y T.	☐
Kits de reparación									
Kit de reparación, C 35	41	2.639-682.0	1 unidades	DN 35				El juego de reparación (C35) contiene manguitos de conexión enroscables (sin manguito de conexión de bayoneta) para aspiradoras NT de uso comercial con sistema de fijación con clip.	☐
Mangueras de aspiración (sistema de clips)									
Manguera de aspiración, C 35, 4 m	42	6.906-241.0	1 unidades	35	4 m			Manguera de aspiración de 4 m sin codo ni manguito de conexión. Con conexión de bayoneta en el lado del equipo y conexión por clips C 35 en el lado de accesorios.	☐
Manguera de aspiración, C 35, 2,5 m	43	6.906-275.0	1 unidades	35	2,5 m			La manguera de aspiración electroconductora de 2,5 m sin codo ni manguito de conexión está equipada con conexión de bayoneta en el lado del equipo y conexión por clips C 35 en el lado de accesorios.	☐
Manguera de aspiración	44	6.906-500.0	1 unidades	35	4 m			La manguera de aspiración electroconductora de 4 m sin codo ni manguito de conexión está equipada con conexión de bayoneta en el lado del equipo y conexión por clips C 35 en el lado de accesorios.	☐
Manguera de aspiración C 40, 4 m, resistente al aceite	45	6.906-714.0	1 unidades	40	4 m			Con sistema de acoplamiento de bayoneta y por clips, 4 m, resistente al aceite, sin codo ni manguito de conexión.	☐
Mangueras de aspiración, completas									
Manguera de aspiración completa	46	4.440-287.0	1 unidades	DN 35	4 m			Manguera de aspiración estándar no electroconductora de 4 m con elemento de conexión de bayoneta AN 35 del lado del equipo y cono AN 35 en el lado de accesorios.	☐
Manguera de aspiración, compl., DN 27, 7 m	47	4.440-461.0	1 unidades	DN 27	7 m			Manguera de aspiración no electroconductora (7 m) con manguito de conexión AN 27 del lado de accesorios para herramientas eléctricas y elemento de conexión de bayoneta AN 27 del lado del equipo. Elementos de conexión a petición.	☐
Manguera de aspiración completo B1 M L=8	48	4.440-013.0	1 unidades	DN 40	8 m				☐
Manguera de aspiración, completa	49	4.440-263.0	1 unidades	DN 40	4 m			Estándar	☐
Manguera de aspiración completa	50	4.440-303.0	1 unidades	DN 40	4 m			resistente al aceite	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐



		No. de parte	Número de unidades	Anchura nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Manguitos de acoplamiento									
Racor de conexión, DN 32/35, con rosca interior	51	6.902-077.0	1 unidades	DN 32				Manguito de conexión con rosca interior no electroconductor. Para conectar 2 mangueras de aspiración sin elementos de conexión. Apto para AN 32 o AN 35.	☐
Mangueras de prolongación (sistema de clips)									
Manguera de prolongación, C 40	52	6.906-344.0	1 unidades	DN 40	2,5 m			Manguera de prolongación estándar no electroconductora de 2,5 m de longitud para todas las mangueras C 40 con sistema de acoplamiento por clips.	☐
Manguito de conexión C-DN (clip en cono), electroconductor									
Racor de conexión C-DN 35	53	5.407-112.0	1 unidades	DN 35				Conexión de manguera C-35 para accesorio AN 35, electroconductora.	☐
Manguito de conexión para herramienta eléctrica, con clip, electroconductor									
Adaptador herr. eléctrica DN 26-36mm EL	54	5.453-042.0	1 unidades	DN 35				Plástico, apropiado para DN 26-36 (Te / Eco M / H), electrocnd. Sólo aspiradores NT.	☐
Racor de conexión para herramienta eléctrica C 35, electroconductor.	55	5.453-048.0	1 unidades	DN 35				Diám. interior: 25,4 mm, exterior: 34,6 mm / 38 mm, electroconductor. Solo aspiradoras NT.	☐
	56	5.453-049.0	1 unidades	DN 35				Diám. interior: 28,6 mm, exterior: 37,3 mm / 38,8 mm, electroconductor. Solo aspiradoras NT.	☐
	57	5.453-050.0	1 unidades	DN 35				Diám. interior: 27 mm, exterior: 36,5 mm / 38,8 mm, electroconductor. Solo aspiradoras NT.	☐
	58	5.453-051.0	1 unidades	DN 35				Diám. interior: 32 mm, exterior: 39 mm, electroconductor. Solo aspiradoras NT.	☐
	59	5.453-052.0	1 unidades	DN 35				Diám. interior: 28 mm, exterior: 34 mm / 38,8 mm, electroconductor. Solo aspiradoras NT.	☐
Adaptador para conexión de herramientas eléctricas con rosca									
Racor de conexión de herramientas eléctricas, enroscable, AN 35	60	5.453-016.0	1 unidades	DN 35				Manguito de conexión de 3 niveles de plástico con instrucciones de montaje. Adaptable de AN 26 a AN 36. Para enroscarlo en una manguera de aspiración AN 35 de uso comercial.	☐
Manguito de conexión para herramienta eléctrica, enroscable, DN 35	61	5.453-026.0	1 unidades	DN 35				Diám. interior: 28,6 mm, exterior: 37,3 mm / 38,8 mm.	☐
Racor de conexión para herramienta eléctrica, enroscable, DN 35	62	6.902-059.0	1 unidades	DN 35				Manguito de conexión electroconductor enroscable para herramientas eléctricas. Diámetro interior: 32 mm. Diámetro exterior: 39 mm.	☐
	63	6.902-095.0	1 unidades	DN 35				Manguito enroscable de 2 niveles para herramientas eléctricas. Para enroscarlo en una manguera de aspiración AN 35 de uso comercial. Diámetro interior: 28 mm. Diámetro exterior: 34 mm y 38,8 mm. Especial para aspiradoras NT.	☐
Piezas reductoras (tubo -> boquilla)									
Racor reductor	64	6.902-017.0	1 unidades	DN 40				Elemento reductor para ampliación de accesorios. La solución ideal para la utilización de accesorios con el cono de conexión AN 35 junto con un accesorio con cono de conexión AN 40.	☐
Elemento reductor de DN 35 a 32	65	6.902-072.0	1 unidades	DN 35				Elemento reductor con cono de conexión interior AN 32. La solución ideal para la utilización de accesorios de la gama de aspiradoras en seco de uso comercial junto con las aspiradoras NT de uso comercial.	☐
Kit de adaptadores reducción/ampliación									
Kit de racores de reducción / ampliación	66	2.860-117.0	1 unidades					AN 40/35, AN 35/32 (tubo -> boquilla), plástico.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐

NT 48/1
1.428-623.0



		No. de parte	Número de unidades	Anchura nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Sonstiges									
Herramienta para recoger el polvo de tal	67	2.679-000.0	1 unidades						☐
CS 40 Me	68	2.863-026.0	1 unidades						☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐