

Ficha Técnica | Tractores Serie MF3700

MF3700



MASSEY FERGUSON

MF3700

| Modelo | MF3775 | MF3780 |
|------------------------|---------------------|--------|
| Motor | SDF1000.4 W | |
| Potencia | 75 hp | 80 hp |
| Aspiración | Natural | |
| Cilindros | 4 | |
| Desplazamiento | 4.0 L | |
| Revoluciones nominales | 2,350 rpm | |
| Inyección | Directa | |
| Filtro de aire | Seco doble elemento | |

| Embrague | |
|---------------|-------------------|
| Tipo | Seco de una etapa |
| Accionamiento | Mecánico |

| Transmisión | |
|------------------|--------------|
| Tipo | Sincronizada |
| Velocidades | 12 x 3 |
| Creeper | Estándar |
| Velocidad máxima | 30 km/h |

| Toma de Fuerza | |
|----------------|----------------------|
| Tipo | Independiente |
| Velocidad | 540 rpm |
| Accionamiento | Mecánico por palanca |
| Potencia | 65 hp 70 hp |

| Dirección | |
|-----------|--------------|
| Tipo | Hidrostática |

| Eje Delantero 4WD | |
|-------------------|----------------------|
| Accionamiento | Mecánico por palanca |
| Flecha | Central |

| Eje Trasero | MF3775 | MF3780 |
|--------------------------|--------------------|--------|
| Frenos | Húmedos | |
| Accionamiento | Hidráulico | |
| Freno de estacionamiento | Manual por palanca | |
| Bloqueo del diferencial | Mecánico por pedal | |

| Sistema Hidráulico de Levante | |
|------------------------------------|-----------|
| Categoría | II |
| Estabilizadores | De cadena |
| Capacidad de levante a las esferas | 2,600 Kgf |

| Sistema Hidráulico Auxiliar | |
|----------------------------------|----------------|
| Tipo | Centro abierto |
| Caudal | 42.0 L/min |
| Caja de válvulas de doble acción | Dos |

| Capacidades | |
|--------------------------|--------|
| Tanque de combustible | 70.0 L |
| Cárter del motor | 12.0 L |
| Sistema de enfriamiento | 12.0 L |
| Hidráulico y transmisión | 50.0 L |

| Dimensiones y Pesos | 2WD | 4WD |
|----------------------|----------|----------|
| Distancia entre ejes | 2,105 mm | 2,105 mm |
| Longitud total | 3,445 mm | 3,445 mm |
| Ancho mínimo | 1,985 mm | 1,985 mm |
| Altura máxima | 2,470 mm | 2,470 mm |
| Despeje | 400 mm | 400 mm |
| Peso | 2,500 kg | 2,800 kg |

| Rodados | 2WD | 4WD |
|----------|-----------------|-----------------|
| Estándar | 16.9-30/6.50-20 | 16.9-30/11.2-24 |

| Ambiente del Operador |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Cofre de apertura frontal Salpicaderas traseras planas Pedales suspendidos Asiento con suspensión mecánica regulable Marco de seguridad ROPS Cinturón de seguridad Caja porta herramientas Tomacorriente de 7 puntas |

| Equipamiento Estándar |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Manual de operación Juego de 6 contrapesos delanteros Juego de 4 contrapesos traseros Toldo plástico |



MASSEY FERGUSON

Para más detalles visita la página www.masseyferguson.mx | TEL 800-MF92426