

FICHA TÉCNICA | IMPLEMENTOS

RASTRA REFORZADA



MASSEY FERGUSON

RASTRA REFORZADA

Especificaciones	MF-RR2024	MF-RR2224	MF-RR2424	MF-RR2624	MF-RR2226	MF-RR2426	MF-RR2626	MF-RR2826	MF-RR3226	MF-RR3626
No. de Discos	20	22	24	26	22	24	26	28	32	36
Diámetro de Discos	24" x 1/4"				26" x 1/4"					
Separación entre Discos	9"									
Bastidor	Fabricado con viga HSS de 6" x 4"									
Soporte de Discos	Fabricado con viga HSS de 8" x 4"									
Ancho de Trabajo	2.2 m	2.3 m	2.5 m	2.7 m	2.4 m	2.6 m	2.85 m	3 m	3.2 m	3.6 m
Ángulo de Ataque	5 posiciones									
Eje de Discos	Cuadrado de 1 1/2"									
No. de Chumaceras	6					8				
Limpiadores	Tipo vertedera individual para cada disco									
Levante	Sistema accionado por un cilindro hidráulico de 3/8"									
Nivelación	Control por medio de tornillo de ajuste									
Ruedas	2 Neumáticos con rin agrícola de 6 birlos								Disponible con 2 o 4 neumáticos	
Peso	1,350 kg	1,440 kg	1,530 kg	1,600 kg	1,460 kg	1,550 kg	1,840 kg	1,940 kg	2,120 kg	2,550 kg
Potencia Requerida	75 hp	90 hp	100 hp	115 hp	90 hp	100 hp	115 hp	130 hp	140 hp	150 hp
Tracción del Tractor Recomendada	Tracción sencilla o doble tracción					Doble tracción				



MASSEY FERGUSON

Para más detalles visita la página www.masseyferguson.mx | TEL 800-MF92426