

TECNOLOGÍA QUE INCREMENTA TU PRODUCTIVIDAD

RASTRA DE ENGANCHE INTEGRAL



SERIE RIB

TU ALIADO MÁS FUERTE





BISON

RASTRA DE ENGANCHE INTEGRAL SERIE RIB



Rastra Integral de discos mixtos.

Diseñada para trabajar en labores de preparación de suelos, control de maleza e incorporación de residuos de manera sencilla y segura.



Cuenta con 3 ángulos de ajuste tanto en la sección delantera como en la trasera, característica que la hace más versátil en diferentes condiciones de terreno y única en su tipo por su ajuste de posición en la sección trasera.



Los limpiadores ajustables son opcionales y mantienen los discos libres de material pegajoso permitiendo un excelente manejo de residuos.



ESPECIFICACIONES	RIB-1422	RIB-1424	RIB-1622	RIB-1624	RIB-1822	RIB-1824	
Tipo de enganche	Integral (3 puntos) Categoría II						
Caballaje min. del tractor	hp	40	50	60	60	60	
Número de discos	14	14	16	16	18	18	
Discos	pulg	22 x 5/32	24 x 5/32	22 x 5/32	24 x 5/32	22 x 5/32	24 x 5/32
Discos delanteros	Dentados con centro redondo de 1 1/2"						
Discos traseros	Lisos con centro redondo de 1 1/2"						
Separación entre discos	pulg	9					
Armazón o bastidor	Acero estructural tubular de 4" x 3"						
Ancho de trabajo	mts	1.6	1.8	2			
Eje de discos	pulg	Barra redonda de 1 1/2"					
Profundidad de trabajo	Controlada mediante la palanca de levante del tractor						
Levante	Sistema hidráulico del tractor						
Nivelación	Tercer punto del tractor						
Ajuste de sección delantera	°	Tres ángulos de ataque 18, 20 y 22					
Ajuste de sección trasera	°	Tres ángulos de ataque 20, 22 y 24					
Baleros	De bolas triple sellados						
Limpiadores de discos	Opcionales						
Peso aprox. sin limpiadores	kgs	386	407	430	454	460	488
Peso aprox. con limpiadores	kgs	439	460	492	516	530	559

ESPECIFICACIONES	RIB-2022	RIB-2024	RIB-2222	RIB-2224	RIB-2422	RIB-2424	
Tipo de enganche	Integral (3 puntos) Categoría II						
Caballaje min. del tractor	hp	70	80	90	90	90	
Número de discos	20	20	22	22	24	24	
Discos	pulg	22 x 5/32	24 x 5/32	22 x 5/32	24 x 5/32	22 x 5/32	24 x 5/32
Discos delanteros	Dentados con centro redondo de 1 1/2"						
Discos traseros	Lisos con centro redondo de 1 1/2"						
Separación entre discos	pulg	9					
Armazón o bastidor	Acero estructural tubular de 4" x 3"			Acero estructural tubular de 4" x 4"			
Ancho de trabajo	mts	2.2	2.45	2.7			
Eje de discos	pulg	Barra redonda de 1 1/2"					
Profundidad de trabajo	Controlada mediante la palanca de levante del tractor						
Levante	Sistema hidráulico del tractor						
Nivelación	Tercer punto del tractor						
Ajuste de sección delantera	°	Tres ángulos de ataque 18, 20 y 22					
Ajuste de sección trasera	°	Tres ángulos de ataque 20, 22 y 24					
Baleros	De bolas triple sellados						
Limpiadores de discos	Opcionales						
Peso aprox. sin limpiadores	kgs	490	522	585	618	617	653
Peso aprox. con limpiadores	kgs	570	602	674	707	715	751

*Tecnomec Agrícola, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.

*Algunas fotografías muestran equipos y/o accesorios que no están necesariamente incluidos como parte de la máquina estándar.

Contacte a su Distribuidor BISON y conozca las muchas otras opciones disponibles.

www.bison.com.mx
01 800 52 BISON



Carretera a Paso Blanco Km. 2 No. 400 / Col. Vista Hermosa C.P. 20905
Jesús María, Aguascalientes, México
Tel. (449) 92-BISON / Fax. (449) 922 4767