



Cabezal tubular de alta resistencia



Limpiador ajustable de placa de acero, opcionales.

## ESPECIFICACIONES

MODELO	No. DISCOS	ANCHO DE CORTE	ESPACIAMIENTO	PESO APROX.
RL 14/22	14	1.60 M	9" (23 CM.)	*** 450 KG.
RL 16/22	16	1.80 M	9" (23 CM.)	*** 500 KG.
RL 18/24	18	2.06 M	9" (23 CM.)	*** 530 KG.
RL 20/24	20	2.29 M	9" (23 CM.)	*** 600 KG.

\*Con discos de 24" (60.9 cm.)  
 Pesos con disco lisos y dentados  
 Baleros sellados  
 Sin limpiadores

\*\*\*Dependiendo del grosor del disco



3 Posiciones distintas de trabajo, de fácil aplicación



3 opciones sencillas de ajuste, según sus necesidades

# MODELO RL

Rastra de levante  
de tres puntos  
de Enganche



**verasa**



3 Distintas posiciones de ataque, dependiendo el tipo de terreno



3 Opciones sencillas de ajuste, según sus necesidades.

## ESPECIFICACIONES

MODELO	Nº. DISCOS	ANCHO DE CORTE	ESPACIAMIENTO	PESO APROX.
RL 18/24	18	2.06 M	9" (23 CM.)	*** 440 KG.
RL 20/24	20	2.29 M	9" (23 CM.)	*** 480 KG.

\*Con discos de 24" (60.9 cm.)  
 Pesos con disco lisos y dentados  
 Baleros sellados  
 Sin limpiadores

\*\*\*Dependiendo del grosor del disco



Manivela ajustable para la sección delantera



Disco de 22" ó 24" a elegir

MODELO  
**MANIVELA**  
 RMX 020

Rastra de  
 MANIVELA 020



**verasa**